

XT300(Actys II)商品説明書

1. 機器概説

XT300(Actys II)は、最大2回線・5子機・1単独電話をサポートします。更にVoIP回線(最大2チャンネル)も接続可能であり、206+IPの構成が可能となります。システム構成の自由度を高めるため、初実装では外線インターフェースを排除した006の構成とし、デジタル(1)あるいはアナログ(2)の局線ユニット、およびVoIPユニットを搭載することにより、上記構成を実現します。また、メンテナンス用のユニットとして、CFインターフェースユニットが搭載可能です。

接続できる専用子機は、以下の通りで全機種漢字表示が可能です。

●有線電話機(標準電話機)

- ① TD620(バックライト付30ボタン)
- ② TD610(バックライト付18ボタン)
- ③ LD600(バックライト付10ボタン ホームタイプ)

●有線電話機(停電電話機)

- ① IPF610(バックライト付18ボタン ISDN停電)
- ② APF610(バックライト付18ボタン アナログ停電)

●有線電話機(セーフティ電話機)

- ① SS620(バックライト付30ボタン)
- ② SS610(バックライト付18ボタン)

●無線電話機

- ① CL620(バックライト付30ボタン BluetoothカールコードレスeSCO対応)
- ② WS600(BluetoothコードレスeSCO対応)
- ③ DC230(デジタルコードレス)

2. 方式諸元

項 目		内 容
適用回線	アナログ	電話回線、PBX内線、専用線(3.4kHz音声伝送)
	デジタル	総合デジタル通信回線(基本)
	IP	専用線10BASE-T/100BASE-TX
回線接続方式	アナログ	通信コネクタ
	デジタル	通信コネクタ
	IP	通信コネクタ(RJ-45)
使用電源		AC100V
選択信号種別	アナログ	DP10pps/DP20pps/PB 切替(ソフトスイッチ)
呼出方式		トーンリング方式
直流抵抗値	アナログ	259Ω :通話中
	デジタル	JT-961に準拠
最大回線数 (最大2回線 + IP回線)	アナログ	2回線
	デジタル	1局線(2外線通話)
	IP	2チャンネル
最大内線数		6回線(5専用電話機+1単独電話機)
最大内外線同時収容数		8回線(6内線+2外線)
配線方式		2対スター接続
交換方式		時分割交換方式
スイッチング素子		CMOS
制御CPU		主装置(32ビット)、VoIPユニット(32ビット)
内線線路抵抗		ボタン電話機 20Ω、WS電話機 20Ω、DC電話機 20Ω
通信速度		64kbps(ISDN)、10Mbps/100Mbps(IP回線)
通信方式		ISDN: Q.931,Q.921,I.430,G.961(TCM) IP回線: ISO 標準 8802-3(10BASE-T,100BASE-TX)
録音方式		IC録音
録音時間		2ch合計で最大120分 ※10分単位での設定可

コードレス端末

項 目	内 容
無線周波数	DC230電話機 :1.9GHz
	CL620電話機 :2.4GHz
	WS600電話機 :2.4GHz
チャンネル間隔	DC230電話機 :300kHz
	CL620電話機 :1MHz
	WS600電話機 :1MHz
無線チャンネル数	DC230電話機 :168ch (内制御2ch)
	CL620電話機 :79ch (周波数ホッピング方式)
	WS600電話機 :79ch (周波数ホッピング方式)
変調方式	DC230電話機 : $\pi/4$ シフトQPSK
	CL620電話機 :GFSK
	WS600電話機 :GFSK
送信出力	DC230電話機 :10mW
	CL620電話機 :3mW/MHz
	WS600電話機 :3mW/MHz

3. 構成

本装置の構成は下記の通りです。

品 名 (略 称)		数 量	記 事
基 本 用 品	XT300主装置	1	主装置(XT300)
	TD620電話機	最大5	バックライト漢字表示付き卓上壁掛け兼用有線電話機 (30ボタン) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	TD610電話機	最大5	バックライト漢字表示付き卓上壁掛け兼用有線電話機 (18ボタン) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	LD600電話機	最大5	バックライト漢字表示付き卓上壁掛け兼用有線電話機 (10ボタン ホームタイプ) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	SS620電話機	最大5	人感センサ・バックライト漢字表示付き卓上壁掛け兼用 有線電話機(30ボタン) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	SS610電話機	最大5	人感センサ・バックライト漢字表示付き卓上壁掛け兼用 有線電話機(18ボタン) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	IPF610電話機	最大1	停電対応(ISDN) バックライト漢字表示付き卓上壁掛け兼用有線電話機 (18ボタン) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	APF610電話機	最大2	停電対応(アナログ) バックライト漢字表示付き卓上壁掛け兼用有線電話機 (18ボタン) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	停電用切替BOX II	最大 1/2	IPF610/APF610電話機1台につき1台接続する
	DC230電話機	最大4	デジタルコードレス電話機
	CL620電話機	最大4	バックライト漢字表示付き卓上用 カールコードレス電話機(30ボタン) 7色着信ランプおよびハンズフリー機能
	WS600電話機	最大4	Bluetoothコードレス電話機
ドアホンアダプタ DA100	最大2	ドアホン子機接続用アダプタ	

	品 名 (略 称)	数 量	記 事
増 設 用 品	デジタル(1)局線ユニット (DDO300)	最大1	デジタル1局線接続用ユニット
	アナログ(2)局線ユニット (2CO310)	最大1	アナログ2回線接続用ユニット
	FUSION IP-Phone対応 VoIP ユニット(IPFU300)	最大1	ルータ機能内蔵VoIP(2回線)ユニット
	OCN. PhoneOffice 対応 VoIP ユニット(IPNT300)	最大1	ルータ機能内蔵VoIP(2回線)ユニット
	CFインターフェースユニット (CF300)	最大1	CFメモ리카ード接続用ユニット
	充電器 BC13	必要数	DC230電話機子機専用
	充電器セット BC510	必要数	Bluetoothコードレス電話機用
	ACアダプタ (TE-815L)	必要数	DC230電話機子機充電器用
	電池パック (BP3742L-A)	必要数	DC230電話機子機用
	電池パック (BP3711L-A)	必要数	Bluetoothコードレス電話機用
	ドアホン (DR71)	最大2	標準タイプ (600Ω)
	カラーテレビモニタユニット (TM-23)	最大2	カラーテレビドアホンDR63Cと組み合わせる
	カラーテレビドアホン (DR63C)	最大2	カラーテレビモニタユニットとのセット
	パソコン	必要数	一般購入品
	コールスピーカ (BS-191)		認定品
	インバンドリング		認定品
FAX、単独電話機		認定品	

4. 外観寸法

項 目		内 容			
主 装 置	XT300	大きさ	210mm(W) × 47mm(D) × 297mm(H)		
		重量	約 1,400 g		
		最大消費電力	約 40 W以下		
TD610 電話機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)			
	ボタン	ノンロック式			
	大きさ	180mm(W) × 236.6mm(D) × 83.2mm(H)			
	重量	約 900 g			
TD620 電話機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)			
	ボタン	ノンロック式			
	大きさ	180mm(W) × 236.6mm(D) × 83.2mm(H)			
	重量	約 920 g			
LD600 電話機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)			
	ボタン	ノンロック式			
	大きさ	184.6mm(W) × 239mm(D) × 90.2mm(H)			
	重量	約 900 g			
SS610 電話機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)			
	ボタン	ノンロック式			
	大きさ	180mm(W) × 241.6mm(D) × 83.2mm(H)			
	重量	約 970 g			
SS620 電話機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)			
	ボタン	ノンロック式			
	大きさ	180mm(W) × 241.6mm(D) × 83.2mm(H)			
	重量	約 1,000 g			
IPF610 電話機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)			
	ボタン	ノンロック式			
	大きさ	180mm(W) × 236.6mm(D) × 83.2mm(H)			
	質量	約 1,000 g			
APF610 電話機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)			
	ボタン	ノンロック式			
	大きさ	180mm(W) × 236.6mm(D) × 83.2mm(H)			
	質量	約 1,000 g			
停電用切替 BOX II	大きさ	54.8mm(W) × 84.8mm(D) × 24mm(H)			
	質量	約 67 g			
D CS 3 0 電 話 機	接続装置 (CS)	大きさ	154mm(W) × 160mm(D) × 43mm(H)		
		質量	約 308 g		
		アンテナ	種類	ホイップアンテナ	
			長さ	105 mm	
			段数	なし	
	子機 (PS)	大きさ	40mm(W) × 19mm(D) × 123mm(H)、アンテナ除く		
		質量	約 74 g		
		アンテナ	種類	ホイップアンテナ	
			長さ	71.5 mm	
			段数	2段	
充電器 BC13	大きさ	60mm(W) × 66mm(D) × 41mm(H)			
	質量	約 34 g			

項 目		内 容		
C2020C 電話機	親機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)	
		ボタン	ノンロック式	
		大きさ	180mm(W) × 236.6mm(D) × 86mm(H)、アンテナ除く	
		重量	約 730 g	
		アンテナ	種類	コリニアアンテナ(ダイポール)
	長さ		162 mm	
	段数		なし	
	子機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)	
		ボタン	ノンロック式	
		大きさ	51mm(W) × 38.5mm(D) × 185mm(H)、アンテナ除く	
重量		約 180 g		
アンテナ		種類	固定用アンテナ(モノポール)	
	長さ	47 mm		
	段数	なし		
WS600 電話機	親機	大きさ	104mm(W) × 174mm(D) × 40mm(H)、アンテナ除く	
		重量	約 140 g	
		アンテナ	種類	コリニアアンテナ(ダイポール)
			長さ	162 mm
	段数		なし	
	子機	ダイヤル	押しボタンダイヤル(DP・PB共)	
		ボタン	ノンロック式	
		大きさ	51mm(W) × 38.5mm(D) × 185mm(H)、アンテナ除く	
		重量	約 180 g	
		アンテナ	種類	固定用アンテナ(モノポール)
	長さ		47 mm	
	段数		なし	
	充電器 BC510	大きさ	80mm(W) × 205.5mm(D) × 132.4mm(H)	
質量		約 150 g		
最大消費電力		約 2.0 VA		
ドアホンアダプタ DA100	大きさ	80mm(W) × 130mm(D) × 38.4mm(H)		
	質量	約 135 g		